

GX

SERIE
SÉRIE
SERIES



Serie GX

► • Cuerpo de acero inoxidable • Teclado estanco de acero inoxidable • Protección total contra líquidos: IP-68 • Doble display LED de gran luminosidad • Función de límites con indicación óptica y acústica • Filtro electrónico para pesadas inestables • Batería interna recargable y red 220V • Indicador de nivel de batería • Protegida contra sobrecargas

► • Protection totale contre liquides: IP-68 • Double écran LED haute luminosité • Fonction de limites avec signal sonore et visuel • Filtre électronique pour pesages instables • Batterie interne rechargeable et alimentation 220 V • Indicateur du niveau de la batterie • Protection contre les surcharges

► • Total protection against liquids • High luminosity double LED display • Limits function with acoustic and optical alarm • Electronic filter for unstable weighing • Internal rechargeable battery and 220 V • Level battery indicator • Overload protection



Código	Modelo	Capacidad (g)	Resolución (g)	Rango de tara (g)	Dim. plato (mm)	Dim. balanza (mm)	Temp. trabajo	Alimentación	Peso (kg)
Code	Modèle	Portée (g)	Précision (g)	Rang de tare (g)	Dim. plateau (mm)	Dim. balance (mm)	Temp. ambiante	Alimentation	Poids (kg)
Code	Model	Capacity (g)	Readability (g)	Tare range (g)	Pan size (mm)	Overall dim. (mm)	Operating temp.	Power	Weight (kg)
4576	GX-6000	6000 g	1	6000 g	225x186	235x285x110	10-40°C	220V batería 6V 4A/h	3.8
4577	GX-15K	15000 g	5	15000 g					
4578	GX-30K	30000 g	10	30000 g					

